



### Descripción del producto

La línea de electrobombas TIPfresh está diseñada para presurizar instalaciones o sistemas domésticos. El equipo se acciona en el momento que abre la canilla y se apaga cuando la cierra.

### Características

- Sensor de presión incorporado que permite su funcionamiento en AUTOMÁTICO.
- Eje y bujes en CERÁMICA
- Silenciosa, fácil de instalar y libre de mantenimiento
- No requiere regulación del equipo
- Mantiene las cañerías presurizadas cuando se detiene la bomba.
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica IEC

### Condiciones de uso

- Temperatura del fluido hasta + 40°C
- Temperatura ambiente hasta +40°C



**Para instalación  
bajo tanque y/o desde  
tanque cisterna**

TABLA DE PRESTACION – 50 Hz – 2900 vpm

MODELOS	Pot (kW)	Altura manométrica (metros)																		Bocas Asp x Desc	In (A)	Cap. (uF)	Peso (kg)	Baños	Tanque elevado	Tanque cisterna	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24								26
TIPfresh 3	0,5		6,30	6,00	5,85	5,70	5,50	5,25	4,95	4,60	4,25	4,00	3,70	2,85	1,00			Caudal (m <sup>3</sup> /h)			1" x 1"	2,5	12,5	8,5	3	SI	SI
TIPfresh 4	1,0						11,00	10,75	10,50	10,25	9,90	9,60	9,30	8,55	7,85	7,00	6,10	4,00	1,90		1" x 1"	4,9	22	18,2	4	SI	SI